

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Упаковка изготовлена из высококачественного полипропилена, обеспечивающего надежную защиту содержимого от влаги и механических повреждений. Упаковка соответствует требованиям ГОСТ 17530-80.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технических условий при соблюдении правил хранения и транспортировки. Срок годности продукции составляет 24 месяца со дня изготовления.

Флюс паяльный  
водорастворимый Л-5

ПАСПОРТ



## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Флюс паяльный  
водорастворимый

Марка Л-5 АУЭ0.033.002 ТУ  
Партия № *7/25 К2*  
Масса, нетто  
Количество упаковок *1*

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателей	Требования согласно ТУ	Факт
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость коричневого цвета	<i>согласно ТУ</i>
Плотность при 20°C кг/м <sup>3</sup>	1,05·10 <sup>-3</sup> ; 1,10·10 <sup>-3</sup>	
Коэффициент растекаемости припоя ПОССУЫ-0,5 при температуре 250±5°C при лужении, не менее: - на медной поверхности - на серебряной поверхности	$\frac{1,6}{1,2}$	

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Флюс паяльный водорастворимый Л-5 соответствует условиям АУЭ0.033.002 ТУ и признан годным для эксплуатации

Дата выпуска *02.2021*

Ответственный за приемку *[подпись]*

## СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Флюс паяльный водорастворимый Л-5 должен быть расфасован в стеклянную или пластмассовую бутылку емкостью 5-20 л. Бутылки в количестве 2 шт. должны быть упакованы в фанерный ящик АУЭ.М.4.159.0300000.

Свободное пространство между бутылками и стенками ящика должно заполняться гофрированным картоном ГОСТ(7376-77)

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие флюса требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения.

Гарантийный срок хранения флюса - 6 месяцев со дня изготовления. При истечении гарантийного срока флюс не может быть использован потребителем.